

Super 2T – 2Taktöl Universal - mineralisch

2Taktöl Universal ist ein mineralischer Schmierstoff für 2 Takt-Motoren. Durch das gute Basisöl und die gute Additivkombination wird der 2-Takt-Motor unter allen Einsatzbedingungen optimal vor Verschleiß geschützt.

Anwendung:

Super 2T ist für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schmierung über das Gemisch oder über ein Auto-Lube-System (Getrenntschmierung) erfolgt. Mischungsverhältnis bis 1 : 50 (Herstellervorschrift beachten).

Eigenschaften:

- Exzellenter Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Oxidationsstabilität,
- gute Hochtemperaturstabilität,
- gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm,
- schützt vor Ablagerungen – Kerzenbrückenbildung,
- Mischung erfolgt selbstständig im Tank,
- selbst mischend und für Getrenntschmierung,

Technische Daten:

Einheit				
Dichte	DIN 51757	15 °C	0,880	kg/Ltr.
Viskosität	DIN 51562	40 °C	62,00	mm ² /s
Viskosität	DIN 51562	100 °C	8,20	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		101	
Flammpunkt		COC	>55	°C

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- JASO FC
- API TC
- CEC/SAE TSC 1/2/3