

2Taktöl Universal - teilsynthetisch

2Taktöl Universal ist ein teilsynthetischer Schmierstoff für 2 Takt-Motoren. Durch das hervorragende Basisöl und die gute Additivkombination wird der 2-Takt-Motor unter allen Einsatzbedingungen optimal vor Verschleiß geschützt.

Anwendung:

2Taktöl Universal ist für sportliche luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren in Skootern aller Fabrikate, auch mit hohen Drehzahlen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schmierung über das Gemisch oder über Getrenntschmierung erfolgt. Mischungsverhältnis bis 1 : 50 (Herstellervorschrift beachten).

Eigenschaften:

- Exzellenter Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Oxidationsstabilität,
- gute Hochtemperaturstabilität,
- gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm,
- schützt vor Ablagerungen – Kerzenbrückenbildung,
- Mischung erfolgt selbstständig im Tank,
- selbst mischend und für Getrenntschmierung,
- umweltfreundlich – geringe Rauchentwicklung.

Technische Daten:

Einheit				
Dichte	DIN 51757	15 °C	0,876	kg/Ltr.
Viskosität	DIN 51562	40 °C	60,00	mm ² /s
Viskosität	DIN 51562	100 °C	8,50	mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		111	
Flammpunkt		COC	>55	°C

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- JASO FC
- API TC
- CEC/SAE TSC 1/2/3
- Piaggio - Freigabe