

Wasserbeständiges Hochdruck- und Haftfett LL 500

Spezialfett für Wasserpumpen und offenen Lagerstellen

LL 500 ist ein extrem langzuges Spezialfett für die Langzeitschmierung bei extremsten Belastungen. Baut an den Lagerstellen einen Fettkragen auf, der Schmutz- und Wasserzutritt verhindert.

LL 500 ist extrem walkbeständig, wasserbeständig und haftfest und auf ein hochviskoses Grundöl aufgebautes Spezialfett.

Besonders zu empfehlen für Oldtimer, da aufgrund der offenen Lagerstellen Wasser und Schmutz eindringen kann bzw. herkömmliche Fette aus den Lagerstellen mit fehlender oder verschlissener Abdichtung ausgewaschen werden können.

Eigenschaften:

- außergewöhnliche Haftfestigkeit, extrem adhäsive Eigenschaften,
- Spezialfett für höchste Drücke, hohe Verschleißschutzeigenschaften,
- vollkommen kalt- und heißwasserbeständig,
- zuverlässiger Korrosionsschutz,
- wirksamer Passungsrostschutz,
- Abdichtfett, bildet einen Fettkragen, schützt vor Staub und Nässe,
- sehr gut walkstabil,
- weich und geschmeidig, gut förderbar.

Einsatzgebiete:

Oldtimer, Pkw- und Nutzfahrzeuge, Wasserpumpen, allgemeine Kraftfahrzeugschmierung, Radnaben, Kugelgelenke, Lager unter starken Stoßbelastungen und Vibrationen bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten. Für Lager unter vollständigen Wassereinfluss z.B. Seilbagger, Schiffe, Bohrinsern, Kläranlagen, Kommunalmaschinen, Mähwerke etc. Für Bau- und Landmaschinen in rauem Betrieb.

Tropfpunkt: 150 °C
Einsatztemperatur: -30 °C - +120 °C